Parcours de graphes et applications

Informatique commune - TP nº 2.5 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

- parcourir un graphe en largeur pour détécter des boucles dans un graphe non orienté
- parcourir un graphe en largeur pour calculer les plus courts chemins
- 🞏 parcourir un graphe en profondeur pour détécter des boucles dans un graphe orienté
- parcourir un graphe pour le colorer

A Parcours en largeur d'un graphe

Soit le graphe non orienté dit du passe-partout défini par la liste d'adjacence :

```
passe_partout = [[1], [0, 2, 3, 4], [1], [1, 4], [1, 3, 5, 6], [4, 6], [4, 5]]
```

- A1. Dessiner le graphe du passe-partout.
- A2. Proposer un parcours en largeur du passe-partout à partir du sommet 0.

Le code suivant implémente en partie le parcours en largeur d'abord dans un graphe. Il utilise la bibliothèque Queue qui implémente le type file d'attente (cf. figure 1). Il s'agit d'une structure de données de type First In First Out (FIFO) optimisée 1 pour que les opérations ENFILER (put) et DÉFILER (get) soient des opérations élémentaires en O(1). Les opérations s'effectuent ainsi :

```
file = queue.Queue() # création d'une file d'attente
file.put(s) # Enfiler s
u = file.get() # Défiler
file.empty() # Tester si la file est vide.
```

Le parcours en largeur peut alors s'écrire :

```
import queue

def parcours_largeur(g, depart):
    file = queue.Queue()
    decouverts = [False for _ in range(len(g))]
    parcours = []
    file.put(depart)
    decouverts[depart] = True
    while # CONDITION:
        u = file.get() # Défiler en O(1)
```

^{1.} Il possible d'implémenter une file d'attente avec une liste Python. Néanmoins l'opération pop(0) qui permet de défiler n'est pas en O(1) mais en O(n) si la longueur de la file d'attente est n.




FIGURE 1 – Illustration des opérations défiler puis enfiler sur une file d'attente

```
parcours.append(u)
# POUR CHAQUE VOISIN x DE U:
    if not decouverts[x]:
        decouverts[x] = True
        file.put(x) # Enfiler en O(1)
return parcours
```

- A3. Compléter le code du parcours en largeur au niveau de # CONDITION : et de # POUR CHAQUE VOISIN
 x DE U:
- A4. Quels sont les parcours en largeur que procure la fonction parcours_largeur à partir du sommet 0 et à partir du sommet 3 du passe-partout?

B Plus court chemin dans un graphe non pondéré

On cherche maintenant à connaître le chemin le plus court pour aller de 0 à 5 dans le passe-partout. Dans ce graphe non orienté et non pondéré, on peut considérer que la distance entre tous les sommets voisins vaut 1. Le parcours en largeur découvre les sommets dans l'ordre des distances depuis le sommet de départ : d'abord les voisins directs à une distance de 1, puis les voisins des voisins à une distance de 2 et ainsi de suite.

- R En conséquence, la première fois qu'on découvre un sommet à l'aide du parcours en largeur, c'est forcément par le chemin le plus court en termes de nombre d'arêtes franchies.
- **Définition 1 Parent sur le chemin.** Sommet par lequel on a découvert un autre sommet lors d'un parcours en largeur d'un graphe.

On suppose qu'à l'issue d'un parcours en largeur d'un graphe, on dispose d'un tableau nommé parents qui comporte autant d'éléments que le graphe a de sommets et **qui mémorise, à chaque fois qu'on découvre un sommet, son parent sur le chemin**. Le sommet de départ est son propre parent.

Par exemple, si parents vaut [0, 0, 1, 1, 1, 4, 4], cela signifie que pour aller de 0 à 5, il faut emprunter le chemin [0,1,4,5]. En partant du sommet d'arrivée, on remonte ainsi le chemin suivi de proche en proche.

- B5. Écrire une fonction de signature parents_vers_chemin(parents, s) qui renvoie le chemin à suivre dans le graphe depuis le sommet de départ pour arriver au sommet s. On rappelle que le sommet de départ est son propre parent.
- B6. Modifier le code du parcours en largeur pour créer une fonction de signature pcc(g,start, stop) qui renvoie le plus court chemin de start à stop sous la forme d'une liste de sommets traversés. Si le chemin n'existe pas, la fonction renvoie None. On utilisera un tableau parents et la fonction précédente.

C Détecter des cycles dans un graphe non orienté

On chercher maintenant à détecter des cycles dans le graphe du passe-partout.

C7. Modifier le code du parcours en largeur pour créer une fonction de signature cycle(g, depart)-> bool qui renvoie True si le graphe possède un cycle et False sinon. On utilisera un tableau parents pour bien mémoriser le sommet par lequel on a découvert un sommet. Si on redécouvre un sommet depuis un autre parent que celui mémorisé, c'est qu'il existe un cycle dans le graphe.

D Graphe biparti et bicolorable

Un graphe biparti est un graphe bicolorable. On va donc utiliser cette caractérisation par la coloration pour montrer qu'un graphe est biparti.

- D8. Écrire une fonction de signature all_true(L: list[bool]) -> bool qui teste si tous les éléments d'une liste de booléens sont positionnés à True. La fonction renvoie True si c'est le cas, False sinon.
- D9. En modifiant le parcours en largeur, écrire une fonction de signature bicolorable(g)-> bool qui vérfie si un graphe est biparti. On vérifiera bien la bipartition pour des graphes connexes et non connexes, c'est-à-dire qu'on recommencera la coloration autant de fois que nécessaire.

E Détecter des boucles dans un graphe orienté

Dans le cas d'un graphe orienté, le parcours en largeur et la notion de parent d'un sommet est peu adaptée à la détection de boucles. En effet, on peut très bien redécouvrir un sommet par un autre parent sans pour autant qu'il existe un cycle, comme le montre la figure 2. C'est pourquoi on utilise dans ce cas un parcours en profondeur et un système de marquage des sommets.

Soit le graphe orienté dit du passe-partout orienté défini par la liste d'adjacence :

```
passe_partout = [[1], [3, 4], [1], [4], [5], [6], [4]]
```

- E10. Dessiner le graphe du passe-partout orienté.
- E11. Proposer un parcours en profondeur du passe-partout à partir du sommet 0. Que remarquez-vous? Le code suivant implémente partiellement le parcours en profondeur d'un graphe donné sous la forme d'une liste d'adjacence. Ce code utilise un pile, une structure de données de type Last In First Out (LIFO) dont les deux opérations principales DÉPILER et EMPILER sont décrites sur la figure 3. Cette pile est réalisée par une liste Python à l'aide des méthodes pop et append.




FIGURE 2 – Dans un graphe orienté, on peut très bien parcourir les sommets en largeur et redécouvrir un sommet déjà découvert sans pour autant qu'il exite un cycle. C'est le cas pour le sommet 3 sur ce graphe : depuis 0, il peut être d'abord découvert par 1 puis par 2. Pourtant il n'existe pas de cycle entre ces sommets.

- E12. Compléter le code du parcours en profondeur.
- E13. Modifier le code du parcours en profondeur afin de détecter les cycles dans un graphe orienté. On procèdera comme suit :
 - 1. On répète un parcours en profondeur à partir de chaque sommet du graphe.
 - 2. On utilise trois marques pour mémorisé l'état des sommets du graphe NON_VISITE, EN_COURS_DE_VISITE, VISITE.
 - 3. Lors d'un parcours en profondeur, on marque les sommets EN_COURS_DE_VISITE et lorsqu'on a terminé le parcours à partir d'un sommet, celui-ci est marqué VISITE.

On pourra se servir des constantes suivantes :

```
NON_VISITE = 0
EN_COURS_DE_VISITE = 1
VISITE = 2
```




FIGURE 3 – Une pile avant et après les opérations de défilement et d'empilement.