Arbres: révisions

OPTION INFORMATIQUE - TP nº 2.6 - Olivier Reynet

A Arbres AVL

Afin de réduire au maximum les complexités des opérations, on cherche à minimiser la hauteur des arbres binaires de recherche utilisés pour les dictionnaires.

■ **Définition 1** — **Arbre AVL**. Un arbre binaire de recherche est un arbre AVL a si, pour tout nœud, la différence entre la hauteur du sous-arbre gauche et la hauteur du sous-arbre droit est -1,0 ou 1.

a. du nom de leur deux inventeurs : Adelson-Velsky et Landis

Un AVL garantit (cf. questions ci-dessous) que la hauteur de l'arbre est en $\Theta(\log n)$ où n est le nombre de nœuds.

■ **Définition 2** — **Facteur d'équilibrage.** Le facteur d'équilibrage d'un nœud d'un arbre binaire de recherche est la différence entre la hauteur du sous-arbre gauche et la hauteur du sous-arbre droit.

Ainsi, pour un arbre AVL, le facteur d'équilibrage de chaque nœud est -1, 0 ou 1.

On souhaite montrer que la hauteur d'un arbre AVL est de l'ordre de $\log(n)$ où n est le nombre de nœuds. Pour cela, on note $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de Fibonacci définie par :

$$\begin{cases}
 f_0 = 1, f_1 = 1 \\
 f_{n+2} = f_{n+1} + f_n \quad \text{pour tout } n \geqslant 0
\end{cases}$$
(1)

- A1. Donner un exemple d'AVL pour les facteurs d'équilibrage 0, 1 et -1.
- A2. Soit $h \in \{-1\} \cup \mathbb{N}$. Montrer qu'un arbre AVL de hauteur h possède au moins $f_{h+1} 1$ nœuds. Soit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.62$ le nombre d'or. On rappelle que φ est racine du polynôme $X^2 X 1$.
- A3. Montrer que $f_n \geqslant \varphi^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- A4. On considère un arbre binaire de recherche de hauteur h avec n nœuds. Montrer que si cet arbre est un AVL, alors $h \le \log_{\varphi}(n+1)$.
- A5. La réciproque de la proposition précédente est-elle vraie?
- A6. Montrer que pour tout arbre binaire, $h \ge \log_2(n+1) 1$.
- A7. En conclure que la hauteur d'un arbre AVL est en $\Theta(\log n)$.

B Arbres de Braun

Si t est un arbre, on note |t| sa taille.

- **Définition 3 Arbre de Braun**. Un arbre de Braun est un arbre binaire qui est :
 - soit l'arbre vide.

OPTION INFORMATIQUE TP nº 2.6

• soit de la forme N(r, g, d) avec r une étiquette et g et d deux arbres de Braun vérifiant

$$|d| \le |g| \le |d| + 1$$

On se limite dans ce sujet sujet au cas où les étiquettes des arbres de Braun sont des entiers et on représente de tels arbres à l'aide du type suivant en OCaml :

```
type braun = Vide | Noeud of int * braun * braun
```

- B1. Pour tout $n \in [1,6]$, dessiner les squelettes des arbres de Braun de taille n. Que remarque-t-on?
- B2. Montrer que pour tout entier naturel n, il existe un arbre de Braun unique de taille n.

On dispose de la fonction suivante :

```
let rec add_braun x t =
    match t with
    |Vide -> Noeud(x, Vide, Vide)
    |Noeud(y,g,d) -> Noeud(y,add_braun x d,g);;
```

B3. Montrer que la fonction add_braun est correcte, c'est-à-dire qu'elle renvoie un arbre de Braun.