

MÉMENTO, OPTION INFORMATIQUE MPSI/MP

a Types

unit	rien, singleton ()
int	entier de 31 ou 63 bits
float	flottant double précision
bool	booléen true ou false
char	caractère ASCII simple, 'A'
string	chaîne de caractères
'a list	liste, head : : tail ou [1;2;3]
'a array	tableau, [1;2;3]
t1 * t2	tuple
int option	None ou Some 3 type optionnel entier

b Types algébriques

(* Définir un type enregistrement nommé record *)

```
type record = {  
  v : bool; (* booléen immuable *)  
  mutable e : int; (* entier muable *)  
}
```

```
let r = { v = true; e = 3; }  
r.e ← r.e + 1;
```

(* Définition d'un type somme nommé sum *)

```
type sum =  
  | Constante (* Constructeur de constante, arité 0 *)  
  | Param of int (* Constructeur avec paramètre *)  
  | Paire of string * int (* avec deux paramètres *)
```

```
let c = Constant  
let c = Param 42  
let c = Pair ("Jean", 3)
```

c Variables globales et locales

```
let x = 21 * 2 (* variable globale *)  
let s b h = let d = h/2 in b*d (* d est locale à s *)
```

d Opérateurs

```
+ - * / mod abs (* entiers *)  
+ . - . * . / . (* flottants *)  
= <= >= < > != (* égalité et comparaison *)  
&&, ||, not (* et, ou, non *)  
Int.logand 5 3 (* renvoie 1, et bits à bits *)  
Int.shift_left 1 3 (* renvoie 2^3, décalage à gauche *)
```

e Structure conditionnelle

Attention ci-dessous : expr1 et expr2 **doivent** être du même type. De plus, la syntaxe sans le **else** exige que le **then** envoie unit.

```
if condition then expr1 else expr2  
if condition then expr (* possible si expr = unit () *)
```

f Boucles

```
while cond do ... done;  
for var = min_value to max_value do ... done;  
for var = max_value downto min_value do ... done;
```

g Références

L'affectation est un effet de bord et renvoie donc unit.

```
let a = ref 3;; (* Init. référence *)  
a := 42;; (* Affectation → unit *)  
let b = !a-3;; (* Accès à la valeur *)
```

h Pattern-matching

```
match expression with  
(* exemples de motifs *)  
| 0 → expr (* constante *)  
| x when x = 0 → expr (* condition *)  
| (a,b) → expr (* tuple *)  
| Constructeur(a,b) → expr  
| [] → expr (* liste vide *)  
| head :: tail → expr (* déconstruction de liste *)  
| (a,b,c) :: tail → expr  
| a :: b :: c :: tail → expr  
| (a,-) :: tail → expr  
| _ :: tail → expr  
| [a] → expr (* liste à un élément *)  
| [a;b] → expr (* liste à deux éléments *)  
| _ → expr (* par défaut *)
```

i Exceptions

```
failwith "Message d'erreur"  
exception Boum  
raise Boum  
try expr with  
| Boum → "Oups..."
```

j Listes (immuables)

```
let l = [1;2;3;4;5]  
let l = List.init 10 (fun x → x)  
let n = List.length l  
let h = List.hd l  
let t = List.tl l  
let fourth = List.nth l 3  
let rl = List.rev l  
let nl = x::l (* 0(1) *)  
let cl = l @ x (* 0(n) *)  
let l = List.map (fun e → e*e) l  
let l = List.mapi (fun i e → e*i) l  
let l = List.filter (fun e → e = 0) l  
let l = List.filteri (fun i e → e mod i = 0) l  
let r = List.fold_left (fun a e → (e*3)::a) [] l  
let r = List.fold_left max (List.hd l) l  
let test = List.forall (fun e → e < 0) l  
let test = List.exists (fun e → e = 0) l  
let test = List.mem 3 l  
let elem = List.find (fun e → e > 0) l
```

Un bon entraînement est de parvenir rapidement à écrire ces fonctions (mem, filter, map, find) en OCaml.

k Tableaux (muables)

```
let a = [|1;2;3|]  
let n = Array.length t  
let a = Array.make 10 0  
let a = Array.init 10 (fun i → 10 - i)  
let first = a.(0)  
a.(3) ← 5 (* affectation → unit *)  
let m = Array.make_matrix 3 3 0
```

l Chaînes de caractères (immuables)

```
let s = "Hello"  
let s = String.make 10 'z' (* chaîne avec 10 z *)  
s.[2] (* accès à un caractère, renvoie → char = 'z' *)  
let n = String.length s  
let t = s ^ " my friend !" (* concaténation *)  
let test = String.equal s t  
let test = String.contains 'z' s  
let subs = String.sub spos len t  
(* extraction d'une sous-chaîne *)
```

m Fonctions

let f x = expr fonction à un paramètre
let rec f x = expr fonction récursive
f a application de f à a
let f x y = expr deux paramètres
f a b application de f à a et b
let f (x : int) = type contraint
(**fun** x → -x*x) fonction anonyme

```
let f a b = match a mod b with
| 0 → true (* filtrage de motif *)
| _ → false
```

```
let f x = (* avec fonction interne récursive *)
let rec aux param = ... in
aux x
```

```
let (a,b,c) = (1,2,3) in ...
```

```
let (a,b,c) = f n in ...
(* déconstruction d'un tuple *)
```

```
let f = function (* par filtrage de motif implicite *)
(* un seul paramètre omis *)
| None → 0 (* filtre un type option *)
| Some(a) → -a
```

n Fonctions à connaître

```
let rec length l = (* longueur d'une liste *)
match l with
| [] → 0
| _::t → 1 + length t;;
```

```
let rec mem x l = (* à connaître absolument *)
match l with
| [] → false
| h::_ when h = x → true
| _::t → mem x t;;
```

(* nième élément, exception si liste trop courte *)

```
let rec at k l =
match l with
| [] → failwith "List too short !"
| h::t when k = 0 → h
| _::t → at (k - 1) t;;
```

(* nième élément, retour optionnel *)

```
let rec option_at k l =
match l with
| [] → None
```

```
| h::t when k = 0 → Some h
| _::t → option_at (k - 1) t;;
```

```
let rec iter f l = (* f renvoie obligatoirement unit *)
match l with
| [] → []
| h::t → f(h); iter f t;;
iter (fun x → Printf.printf "%d\n" x) l;; (* usage *)
```

```
let rec map f l = (* à connaître absolument *)
match l with
| [] → []
| h::t → f(h)::(map f t) ;;
map (fun x → x*x) l;; (* usage *)
```

```
let rec last_two l =
match l with
| [] | [_] → failwith "not enough elements"
| [a; b] → (a,b)
| _::t → last_two t;;
```

```
let rev list = (* récursive terminale *)
let rec aux built l =
match l with
| [] → built
| h::t → aux (h::built) t in
aux [] list;;
```

```
let rec rm e l = (* supprime un élément *)
match l with
| [] → []
| h::t when h=e → rm e t
| h::t → h::(rm e t);;
```

```
let rm e l = List.filter ((!=) e) l;; (* idem *)
```

```
let rm_dup s = (* supprime les doublons *)
let rec aux sleft acc =
match sleft with
| [] → acc
| h::t when List.mem h acc → aux t acc
| h::t → aux t (h :: acc)
in aux s [];;
```

```
let rec filter f to_filter =
match to_filter with
| [] → []
| h::t when f h → h::(filter f t)
| _::t → filter f t;;
```

o Graphes

```
(* parcours en largeur *)
let bfs g v0 =
let visited = Array.make (Array.length g) false in
let rec explore queue = (* FIFO *)
match queue with
| [] → []
| v::t when visited.(v) → explore t
| v::t → visited.(v) ← true; v::(explore (t @ g.(v)))
in explore [v0] ;;
bfs g 0 ;; (* usage *)
```

p Arbres

```
type 'a tree = Nil | Node of 'a tree * 'a * 'a tree
```

```
let rec h a = (* hauteur de l'arbre, 0(n) *)
match a with
| Nil → -1
| Node(fg,_,fd) → 1 + max (h fg) (h fd)
```

```
let rec size a =
match a with
| Nil → 0
| Node(fg, x, fd) → 1 + size fg + size fd
```

q Logique

```
type formule =
| T (* vrai *)
| F (* faux *)
| Var of int (* variable propositionnelle *)
| Not of formule (* négation *)
| And of formule * formule (* conjonction *)
| Or of formule * formule (* disjonction *)
```

(* v x renvoie la valeur de vérité de x *)

```
let rec evaluation v f = match f with
| T → true
| F → false
| Var x → v x
| Not p → not (evaluation v p)
| And (p, q) → evaluation v p && evaluation v q
| Or (p, q) → evaluation v p || evaluation v q
```

r Regexp et automates

```
type regexp = (* expression régulière *)
  EmptySet
  | Epsilon
  | Letter of char
  | Sum of regexp * regexp
  | Concat of regexp * regexp
  | Kleene of regexp
```

```
type ndfsm = (* automate non déterministe *)
{
  states : int list;
  alphabet : char list;
  initial : int list;
  transitions : (int * char * int) list;
  accepting : int list;
}
```

s Recherche dichotomique

```
(* Impératif *)
let dico_mem x tab =
  let n = Array.length tab and b = ref false in
  let g = ref 0 and d = ref (n - 1) in
  (* indices de gauche et de droite *)
  while (not !b) && !g <= !d do
    let m = ((!g) + (!d)) / 2 in
    if tab.(m) = x then
      b := true
    else if tab.(m) < x then
      g := m + 1
    else
      d := m - 1
  done ;
  !b
```

```
(* Récursif *)
let rec_dicho_mem x tab =
  let rec aux g d =
    if g > d
    then false
    else let m = (g+d)/2 in
         if tab.(m) = x
         then true
         else if tab.(m) < x
         then aux (m+1) d
         else aux g (m-1)
  in aux 0 (Array.length tab - 1)
```

t Tris

```
(* tri par insertion *)
let rec insert_elem sorted e =
  match sorted with
  | [] -> [e]
  | h::t when h < e -> h::(insert_elem t e)
  | h::t -> e::h::t
```

```
let rec insert_sort l =
  match l with
  | [] -> []
  | e::t -> insert_elem (insert_sort t) e
```

```
(* tri fusion *)
let rec divide_en_2 l =
  match l with
  | [] -> ([],[])
  | [a] -> ([a],[])
  | a::b::t -> let (l1,l2) = divide_en_2 t in
               (a::l1, b::l2)
```

```
let rec fusion l1 l2 =
  match (l1,l2) with
  | ([],l2) -> l2
  | (l1,[]) -> l1
  | (a1::t1, a2::_) when a1 < a2 -> a1::(fusion t1 l2)
  | (_::_, a2::t2) -> a2::(fusion l1 t2)
```

```
let rec tri_fusion l =
  match l with
  | [] -> []
  | [a] -> [a]
  | l -> let (l1,l2) = divide_en_2 l
        in fusion (tri_fusion l1) (tri_fusion l2)
```

```
(* tri rapide *)
let rec partition l pivot =
  match l with
  | [] -> [],[]
  | h::t when h < pivot ->
    let (l1,l2) = partition t pivot in (h::l1,l2)
  | h::t -> let (l1,l2) = partition t pivot in (l1,h::l2)
  (* on pourrait choisir aléatoirement le pivot... *)
```

```
let rec tri_rapide l =
  match l with
  | [] -> []
  | pivot::t -> let (l1,l2) = partition t pivot in
               (tri_rapide l1)@(pivot::(tri_rapide l2))
```

u Emacs

i Généralités

M-	touche Meta (Alt ou Esc)
C-	touche Control
S-	touche Shift
C-x C-c	quitter
C-g	annuler la commande
M-	exécuter command
x command	
C-h b	aide sur les commandes

ii Fichiers

C-x C-f	ouvrir un nouveau fichier
C-x C-s	sauvegarder le fichier
C-x b	passer d'un fichier ouvert à un autre
C-x k	fermer le fichier

iii Fenêtres

C-x o	passer sur la fenêtre suivante
C-x 0	fermer la fenêtre

iv Copier coller

C-Space	sélectionner
M-w	copier
C-w	couper
C-y	coller

v Tuareg

C-c C-b	évaluer le code
C-x C-e	évaluer la phrase
C-c C-e	évaluer la phrase
C-M-x	évaluer la phrase
C-c C-k	tuer le processus ocaml
C-c C-t	trouver le type (curseur)
C-c C-s	lancer ocaml